

ESPAÇADOR PLÁSTICO PARA CABOS

ESPAÇADOR PLÁSTICO PARA CABOS:



- 1. APLICAÇÃO:** O Espaçador Plástico para Cabos é utilizado para separar o cabo mensageiro e o cabo de um sistema no ponto da emenda.
- 2. MATERIAL:** Os Espaçadores são fabricados em polipropileno e composto com pelo menos 2% de negro de carbono.
- 3. ACABAMENTO:** As peças devem apresentar-se com perfeito acabamento, isentas de rebarbas, fendas ou outras imperfeições.
- 4. MARCAÇÃO:** Os Espaçadores Plásticos devem ser marcados com o nome ou marca do fabricante. Tais marcações não devem alterar as características da peça, nem deformá-la de modo que venha a prejudicar sua instalação.
- 5. EMBALAGEM:** O acondicionamento deve ser feito em embalagens apropriadas, de maneira a não ocasionar qualquer dano físico durante o transporte e o armazenamento.
Na embalagem ou acondicionamento devem constar externamente as seguintes informações: Designação do produto, dados do fabricante, quantidade de peças contidas na embalagem e peso.
- 6. DESIGNAÇÃO:** Os Espaçadores, especificados por este documento, devem ser fornecidos sob as designações constantes no quadro do anexo I.
- 7. INSPEÇÃO VISUAL:** O produto deverá apresentar conformidade de acordo com os itens 2, 3, 4, e 5.
- 8. INSPEÇÃO DIMENSIONAL:** Conforme mencionado nos anexos I e II.
- 9. REFERÊNCIA:** Especificação DPR.

10. REQUISITOS DE DESEMPENHO:

10.1. Químico: Os espaçadores, quando submetidos ao ensaio químico deve apresentar um teor de negro de fumo mínimo de 2%, conforme método definido na norma ASTM D1603.

Anexo I:

DESCRIÇÃO	TIPO	ORIFÍCIO DA FITA (A) mm	CÓDIGO DPR
ESPAÇADOR PLÁSTICO	1/2	20,5 ± 1	01383
	3/4	20,5 ± 1	05211

Anexo II:

